









	X-tra!Line®				
	 LWM*	 LWST*	 LWR*	 LWE2*	 LWP*
Ausführung	Bildleinwand	Stativleinwand	Rollleinwand	Rollleinwand, elektrisch	Tischleinwand
Bildmaß (B x H)	120 x 90 cm - 180 x 135 cm	150 x 84,5 cm - 240 x 240 cm	150 x 112,5 cm - 240 x 240 cm	180 x 135 cm - 300 x 300 cm	30 x 40 cm - 60 x 45 cm
Format	1 : 1 / 4 : 3	1 : 1 / 4 : 3 / 16 : 9	1 : 1 / 4 : 3	1 : 1 / 4 : 3 / 16 : 9	4 : 3
Gehäuse / Stativ	hellgraues Gehäuse mit Höhenverstellung	schwarzes Dreibeinstativ mit Höhenverstellung	weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse	weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse	silbereloxiertes Aluminiumgehäuse
Typbezeichnung der Tuchsorte	PVC	weiß beschichtetes Gewebetuch	weiß beschichtetes Gewebetuch	weiß beschichtetes Gewebetuch	weiß beschichtetes Gewebetuch
Leuchtdichtefaktor	1,2 Gain	1,0 Gain	1,2 Gain	1,2 Gain	1,2 Gain
Qualität der Bildwand	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)
Besonderes	Mit integriertem Tragegriff	Mit integriertem Tragegriff	Inkl. Zugschnur	Elektroantrieb, inkl. 2 m Anschlusskabel mit Netzstecker, IR-Fernbedienung und RF-Aufputzschalter	Ideal für den Einsatz von Minibeamer, für unterwegs geeignet
Seite	109	110	111	112	113

	ECO Serie	PRO Serie	
	 LWE4*	 XFSL*	 XTL*
Ausführung	Rollleinwand, elektrisch	Stativleinwand, mobil	Tischleinwand
Bildmaß (B x H)	200 x 200 cm - 300 x 300 cm	150 x 150 cm - 200 x 200 cm	60 x 45 cm + 107 x 76 cm
Format	1 : 1 / 4 : 3	1 : 1	4 : 3
Gehäuse / Stativ	weißes Vierkant-Stahlblechgehäuse	silbergraues Achtkant-Stahlgehäuse mit Höhenverstellung und Rundfuß (Ø 60 cm) mit 5 feststellbaren Laufrollen	schwarzes Gehäuse mit 4 ausklappbaren Füßen
Typbezeichnung der Tuchsorte	weiß beschichtetes Gewebetuch	mattweiße Folie	mattweiße Folie
Leuchtdichtefaktor	1,2 Gain	1,2 Gain	1,2 Gain
Qualität der Bildwand	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)	diffuses Licht (Typ D)
Besonderes	Elektroantrieb, inkl. Anschlusskabel und Aufputzschalter	Spannknopf für optimale Planlage, Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10°	Inkl. schwarzer Tragetasche mit rotem Schulterriemen, ideal für Minibeamer
Seite	114	115	113