










Industrial Fast Ethernet Switche



									
Artikelnummer	DN-650107	DN-651130	DN-651131	DN-650106	DN-650108	DN-651132	DN-651133	DN-651146	DN-651147
Proukname	Industrial Fast Ethernet Switch 4-Port FE RJ45 PoE + 1-Port GE RJ45 Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 4-Port FE RJ45 + 1-Port GE SFP Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 4-Port FE RJ45 PoE + 1-Port GE SFP Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FE RJ45, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FE RJ45 PoE, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FE RJ45 + 1-Port FE SFP Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FE RJ45 PoE + 1-Port FE SFP Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FX RJ45 + 2-Port GE SFP Uplink, Unmanaged	Industrial Fast Ethernet Switch 8-Port FX RJ45 PoE + 2-Port GE SFP Uplink, Unmanaged
Anzahl der Anschlüsse	4 Anschlüsse	4 Anschlüsse	4 Anschlüsse	8 Anschlüsse	8 Anschlüsse	8 Anschlüsse	8 Anschlüsse	8 Anschlüsse	8 Anschlüsse
Ethernet speed	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit
Anzahl der Anschlüsse (Uplink)	1 Anschluss	1 Anschluss	1 Anschluss	⊗	⊗	1 Anschluss	1 Anschluss	2 Anschluss	2 Anschluss
Anschluss des Uplink-Ports	RJ45	SFP	SFP	⊗	⊗	SFP	SFP	SFP	SFP
Geschwindigkeit des Uplink-Ports	100 Mbit	100 Mbit	100 Mbit	⊗	⊗	100 Mbit	100 Mbit	1000 Mbit	1000 Mbit
PoE (Power over Ethernet)	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓
Anzahl der PoE-Anschlüsse	4	⊗	4	⊗	8	⊗	8	⊗	8
Standard 802.3af (PoE Type 1) 15,4W	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓
Standard 802.3at (PoE Type 2) 30W	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓	⊗	✓
Standard 802.3bt (PoE Type 3) 60W	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Standard 802.3bt (PoE Type 4) 90W	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
PoE-Leistungsbudget insgesamt	100 W	⊗	100 W	⊗	200 W	⊗	200 W	⊗	200 W
Maximale Leistung / Anschluss	30 W	⊗	30 W	⊗	30 W	⊗	30 W	⊗	30 W
Verwaltbar	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Industrielle Nutzung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Installationsart	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene	DIN-Schiene

Industrial Fast Ethernet Switche



Artikelnummer	DN-650107	DN-651130	DN-651131	DN-650106	DN-650108	DN-651132	DN-651133	DN-651146	DN-651147
Automatische Kabel Erkennung- Auto MDI / MDI-X function	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unterstützt: IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Unterstützt: Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Geschwindigkeits- und Halb-/Voll duplex Erkennung/ Anpassung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backplane	1,6 Gbps	1,6 Gbps	1,6 Gbps	1,6 Gbps	1,6 Gbps	1,8 Gbps	1,8 Gbps	5,6 Gbps	5,6 Gbps
Größe der MAC-Adressen-Tabelle	2K	2K	2K	2K	2K	2K	2K	2K	2K
Gehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse	Kompaktes, robustes Metallgehäuse
Kurzschluss-Schutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blitz- und Überspannungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignet für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redundante Spannungsversorgung mit Verpolungsschutzfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spannungsversorgung	48~57 V DC	12~52 V DC	48~57 V DC	12~48 V DC	48~57 V DC	12~48 V DC	48~57 V DC	12~48 V DC	48~57 V DC
VLAN-Isolationsmodus	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Abnehmbarer Klemmenanschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schutzklasse	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Erweiterter Betriebstemperaturbereich	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C	-40 °C ~ +80 °C
Geeignet für nicht kondensierende Feuchtigkeit	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%